

CAIET DE SARCINI Nr.1
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumerea beneficiarului de stat SA "Moldtelecom"**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție SA "Moldtelecom"**
- 3. Obiectul achizițiilor “Adaptarea nivelului fintinii la nivelul carosabilului”**

| Nº crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Adaptarea nivelului fintinii la nivelul carosabilului | | |
| 1 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1 см дополнительно, на 3 см добавляется) | m2 | 0,5000 |
| 2 | RpDB38A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненная на проезжих покрытиях) | m3 | 0,0940 |
| 3 | RpAcF01D1 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением) | buc | 1,0000 |
| 4 | RpAcF02D1 | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением) | buc | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI Nr.2
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumerea beneficiarului de stat SA "Moldtelecom"**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție SA "Moldtelecom"**
- 3. Obiectul achizițiilor “Instalarea 1ml de bordure”**

| Nº crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Instalarea 1ml de bordura | | | | |
| 1 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice pentru ambele tipuri de bordure(Приготовление бетона класса B150 вручную и его укладка классическим способом) | m3 | 0,1000 |
| 2 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) | m | 1,0000 |
| 3 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, аллей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) | m | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI Nr.3
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumerea beneficiarului de stat SA "Moldtelecom"**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție SA "Moldtelecom"**
- 3. Obiectul achizițiilor Restabilirea manuala a carosabilului**

| Nº crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Restabilirea manuala a carosabilului | | | | |
| 1 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослоиных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см) | m2 | 1,0000 |
| 2 | RpDB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка) | m2 | 1,0000 |
| 3 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu aggregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфольтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную) | m2 | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI Nr.4
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumerea beneficiarului de stat SA "Moldtelecom"**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție SA "Moldtelecom"**
- 3. Obiectul achizițiilor Restabilirea mecanizat a carosabilului**

| Nº crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Restabilirea carosabilului (mecanizat) | | | | |
| 1 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см) | m2 | 1,0000 |
| 2 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,0007 |
| 3 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, механизировано) | m2 | 1,0000 |
| 4 | DB16Hk=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) | m2 | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI Nr.5
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

- 1. Denumerea beneficiarului de stat SA "Moldtelecom"**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție SA "Moldtelecom"**
- 3. Obiectul achizițiilor Restabilirea manuala a carosabilului magistral**

| Nº crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Restabilirea manuala a carosabilului magistral | | |
| 1 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrage de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см) | m2 | 1,0000 |
| 2 | DI83B | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrage de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см) | m2 | 1,0000 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,0007 |
| 4 | RpDB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка) | m2 | 1,0000 |
| 5 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную) | m2 | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI Nr.6
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumerea beneficiarului de stat SA "Moldtelecom"**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție SA "Moldtelecom"**
- 3. Obiectul achizițiilor Restabilirea mecanizata a carosabilului magistral**

| Nº crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Restabilirea carosabilului magistral (mecanizat) | | |
| 1 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослоиных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см) | m2 | 1,0000 |
| 2 | DI83B | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослоиных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см) | m2 | 1,0000 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,0007 |
| 4 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, механизированно) | m2 | 1,0000 |
| 5 | DB16Hk=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) | m2 | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI Nr.7
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumerea beneficiarului de stat SA "Moldtelecom"**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție SA "Moldtelecom"**
- 3. Obiectul achizițiilor Restabilire manuala a invelisului asfaltic la trotuare**

| Nº crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Restabilire manuala la trotuare | | |
| 1 | DI83B | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см) | m2 | 1,0000 |
| 2 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную) | m2 | 1,0000 |