

Nr. _____ din _____

La nr. _____ din _____

CEREREA OFERTEI DE PREȚURI

Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău.

Obiectul Achiziției achiziționarea materialelor pasive: **dulapuri și accesorii** conform specificației din Anexei nr.1

1. Prezentarea ofertelor trebuie să conțină și să confirme următoarea informație:

- Costul MDL, incl. TVA;
- Modalitatea de plată 45 zile după livrarea mărfii la depozitul S.A. „Moldtelecom” ;
- Termenul de livrare a mărfii;
- Condiția de livrare – Vânzătorul va asigura transportarea mărfii la depozitul S.A. „Moldtelecom” (mun. Chisinau, str. M.Dragan, 23, bd. Șt cel Mare, 10).
- Cheltuielile de transport vor fi suportate de către Vânzător.

2. Ofertele de prețuri trebuie să fie prezentate în original, în plic sigilat, la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului.

Prezentarea ofertei comerciale până la data de 17.06.2024, ora 12-00.

Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor dl/dna Lilia Izvoreanu, mob.:067467517

După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor , acestea nu v-or fi acceptate.

Deschiderea ofertelor va avea loc în incinta S.A. „Moldtelecom” (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 10) la data de 17.06.2024, ora 14-00.

3. Pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a executa contractul de achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set de documente:

- a) Copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;
- b) Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- c) Raportul financiar-copie pentru ultimii trei ani, confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului;
- d) Informația despre ofertant care va conține minim date generale, informație privind obiectul de activitate pe domenii (în conformitate cu prevederile din Statutul propriu), principala piață de afaceri, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, disponibilitatea personalului.
- e) Declarație pe propria răspundere:

1. Prin prezenta Declarație confirm că compania _____ S.R.L. (S.A.):

- **Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolabilitate, patrimoniul nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată.**

Note:

semnătura

- **Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare.**

Note:

semnătura

- **S.R.L. ”_____”, persoanele de conducere ale companiei, pe parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de corupere.**

Note:

semnătura

- **Nu au fost aplicate sancțiuni administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de S.R.L. ”_____”, persoanele de conducere ale companiei în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.**

Note:

Semnătura

Beneficiarul efectiv (final) al companiei este_____.

Administrator _____

Data _____

f) Certificat cu privire la lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național;

h) Lista beneficiarilor în adresa cărora a fost livrata marfa solicitată

Persoana de contact pentru informații suplimentare:

I. Alexahin – mob. 067199482, fix 022 570 463

R. Gaidău – mob. 068007005, fix 022 441 2211

Capitolul II. CERINȚE TEHNICE

Cerințele tehnice pentru livrarea “Materiale pasive: dulapuri si accesorii”

Dulapuri și accesorii

Nr.		Denumirea Produsului	Descrierea (caracteristica tehnica)	UM
1		Dulap antivandal AP716 (900x635x600) in set	Este confectionat din fier cu grosimea 1.5 mm , acoperit cu substanta anti-coroziune ce corespunde la clasa IP54 de protectie(set p/u dulap inel directionat,sticla organica pe usa dulapului,markere p/u cablu, sine zincate 19U - 2buc,ghidaje p/u patch-cord -10 buc)	set
2		Dulap antivandal AP716M (900x635x400) in set	Este confectionat din fier cu grosimea 1.5 mm , acoperit cu substanta anti-coroziune ce corespunde la clasa IP54 de protectie(set p/u dulap inel directionat,sticla organica pe usa dulapului,markere p/u cablu, sine zincate 19U - 2buc,ghidaje p/u patch-cord -10 buc)	set
3		Dulap outdoor FTTh 24U	• Confectionat conform standardelor IEC 297; • Destinat montării si exploatării în afara încăperilor, la temperatura mediului de la -30°C pina la +40°C cu izolare termica înăuntru dulapului ; • Schelet din tablă de oțel sudată de 1,5 mm, acoperită cu vopsea de pulbere; • Sarcina maxima suportata este de 450 kg. Latime – 800 mm • Gradul de protecție – IP 54;Adancime – 800 mm Organizator vertical cabluri (stanga/dreapta)	set
4		Dulap outdoor FTTh 33U	• Confectionat conform standardelor IEC 297; • Destinat montării si exploatării în afara încăperilor, la temperatura mediului de la -30°C pina la +40°C cu izolare termica înăuntru dulapului ; • Schelet din tablă de oțel sudată de 1,5 mm, acoperită cu vopsea de pulbere; • Lățimi – 600 mm; • Adâncimi – minim 600 mm; • Culoare – gri deschis ; • Sarcina maximă uniform distribuită – 400 kg; • Gradul de protecție – IP 54; • Ușa cu balamale în partea dreaptă, cu posibilitatea modificării balamalelor pe partea stîngă; • Ușile metalice; • Șine 19” conform tipului de dulap, zincate, reglabile continuu în adîncime cu indicarea/marcarea unitelor ; • Adecvate pentru montarea aparatelor și dispozitivelor din tehnica informațională și a telecomunicațiilor; • Pereți lateral detașabili și blocabili ; • Grupele de ventilatoare cu termostat vor fi montate în partea de sus sau în partea de jos a dulapului ; • Poliță pentru mediaconvertoare;	set
5		Dulap outdoor FTTh 42U fara elemente electrice	Împământare precablata complet; Bornă de împământare M8 si kit împământare inclus; Accesorii de asamblare incluse – câte 24 buc. piulițe clipsabile și șuruburi M6, precum și șaibe plate, 4 buc. Un set cu accesorii (ghidaje intrare cablu, rigle prize electrolimentare); Ghidaje pentru patchcorduri optice în cantitatea de 10-20 bucăți după caz; PDU pentru conectarea ventilatoare si alimentarea; Lăcat cu mîiner de deschidere cu 5 chei (1 de baza + 4 de rezervă). • Gradul de protecție – IP 54;	set

6		Dulap 19" 24U/600x600 (completat cu 2 polițe și un bloc de ventilatoare)	Confecționat conform standardelor IEC 297; Destinat montării și exploatării înăuntru încăperilor, la temperatura mediului de la 0°C pînă la +40°C; Schelet din tablă de oțel sudată de 1,5 mm, acoperită cu vopsea de pulbere; Lățimi – 600 mm; Adîncimi –600 mm; Sarcina maximă uniform distribuită – 400 kg; Gradul de protecție – IP 30; Ușa cu balamale în partea dreaptă, cu posibilitatea modificării balamalelor pe partea stîngă; Ușile metalice cu perforare; Șine 19" 42U zincate, reglabile continuu în adâncime cu indicarea/marcarea unitelor ; Adecvate pentru montarea aparatelor și dispozitivelor din tehnică informațională și a telecomunicațiilor; Pereți lateral detașabili și blocabili cu perforare; Grupele de ventilatoare cu termostat pe acoperiș; Poliță pentru mediaconvertoare; Împămîntare precablată complet; Bornă de împămîntare M8 și kit împămîntare inclus; Accesorii de asamblare incluse – cîte 24 buc. piulițe clipsabile și șuruburi M6, precum și șaibe plate, 4 buc. Picioare de nivelare; Un set cu accesorii (ghidaje intrare cablu, rigle prize electroalimentare); Ghidaje pentru patchcorduri optice; PDU pentru conectarea ventilatoare și alimentarea;	set
7		Dulap 19" 24U/600x800 (completat cu 3 polițe și un bloc de ventilatoare)	Confecționat conform standardelor IEC 297; Destinat montării și exploatării înăuntru încăperilor, la temperatura mediului de la 0°C pînă la +40°C; Schelet din tablă de oțel sudată de 1,5 mm, acoperită cu vopsea de pulbere; Lățimi – 600 mm; Adîncimi –800 mm; Sarcina maximă uniform distribuită – 400 kg; Gradul de protecție – IP 30; Ușa cu balamale în partea dreaptă, cu posibilitatea modificării balamalelor pe partea stîngă; Ușile metalice cu perforare; Șine 19" 42U zincate, reglabile continuu în adâncime cu indicarea/marcarea unitelor ; Adecvate pentru montarea aparatelor și dispozitivelor din tehnică informațională și a telecomunicațiilor; Pereți lateral detașabili și blocabili cu perforare; Grupele de ventilatoare cu termostat pe acoperiș; Poliță pentru mediaconvertoare; Împămîntare precablată complet; Bornă de împămîntare M8 și kit împămîntare inclus; Accesorii de asamblare incluse – cîte 24 buc. piulițe clipsabile și șuruburi M6, precum și șaibe plate, 4 buc. Picioare de nivelare; Un set cu accesorii (ghidaje intrare cablu, rigle prize electroalimentare); Ghidaje pentru patchcorduri optice; PDU pentru conectarea ventilatoare și alimentarea;	set
8		Dulap 19" 42U/600x1000 (completat cu 3 polițe și un bloc de ventilatoare)	Confecționat conform standardelor IEC 297; Destinat montării și exploatării înăuntru încăperilor, la temperatura mediului de la 0°C pînă la +40°C; Schelet din tablă de oțel sudată de 1,5 mm, acoperită cu vopsea de pulbere; Lățimi – 600 mm; Adîncimi –1000 mm; Sarcina maximă uniform distribuită – 400 kg; Gradul de protecție – IP 30; Ușa cu balamale în partea dreaptă, cu posibilitatea modificării balamalelor pe partea stîngă; Ușile metalice cu perforare; Șine 19" 42U zincate, reglabile continuu în adâncime cu indicarea/marcarea unitelor ; Adecvate pentru montarea aparatelor și dispozitivelor din tehnică informațională și a telecomunicațiilor; Pereți lateral detașabili și blocabili cu perforare; Grupele de ventilatoare cu termostat pe acoperiș; Poliță pentru mediaconvertoare; Împămîntare precablată complet; Bornă de împămîntare M8 și kit împămîntare inclus; Accesorii de asamblare incluse – cîte 24 buc. piulițe clipsabile și șuruburi M6, precum și șaibe plate, 4 buc. Picioare de nivelare; Un set cu accesorii (ghidaje intrare cablu, rigle prize electroalimentare); Ghidaje pentru patchcorduri optice; PDU pentru conectarea ventilatoare și alimentarea;	set

9		Dulap 19" 42U/600x600 (completat cu 3 polițe și un bloc de ventilatoare)	Confecționat conform standardelor IEC 297; Destinat montării și exploatării înăuntru încăperilor, la temperatura mediului de la 0°C pînă la +40°C; Schelet din tablă de oțel sudată de 1,5 mm, acoperită cu vopsea de pulbere; Lățimi – 600 mm; Adîncimi –600 mm; Sarcina maximă uniform distribuită – 400 kg; Gradul de protecție – IP 30; Ușa cu balamale în partea dreaptă, cu posibilitatea modificării balamalelor pe partea stîngă; Ușile metalice cu perforare; Șine 19" 42U zincate, reglabile continuu în adîncime cu indicarea/marcarea unitelor ; Adecvate pentru montarea aparatelor și dispozitivelor din tehnică informațională și a telecomunicațiilor; Pereți lateral detașabili și blocabili cu perforare; Grupele de ventilatoare cu termostat pe acoperiș; Poliță pentru mediaconvertoare; Împămîntare precablată complet; Bornă de împămîntare M8 si kit împămîntare inclus; Accesorii de asamblare incluse – cîte 24 buc. piulițe clipsabile și șuruburi M6, precum și șaibe plate, 4 buc. Picioare de nivelare; Un set cu accesorii (ghidaje întrare cablu, rigle prize electroalimentare); Ghidaje pentru patchcorduri optice; PDU pentru conectarea ventilatoare și alimentarea;	buc
10		Dulap 19" 42U/800x1000 (completat cu 3 polițe și un bloc de ventilatoare)	Confecționat conform standardelor IEC 297; Destinat montării și exploatării înăuntru încăperilor, la temperatura mediului de la 0°C pînă la +40°C; Schelet din tablă de oțel sudată de 1,5 mm, acoperită cu vopsea de pulbere; Lățimi – 800 mm; Adîncimi –1000 mm; Sarcina maximă uniform distribuită – 400 kg; Gradul de protecție – IP 30; Ușa cu balamale în partea dreaptă, cu posibilitatea modificării balamalelor pe partea stîngă; Ușile metalice cu perforare; Șine 19" 42U zincate, reglabile continuu în adîncime cu indicarea/marcarea unitelor ; Adecvate pentru montarea aparatelor și dispozitivelor din tehnică informațională și a telecomunicațiilor; Pereți lateral detașabili și blocabili cu perforare; Grupele de ventilatoare cu termostat pe acoperiș; Poliță pentru mediaconvertoare; Împămîntare precablată complet; Bornă de împămîntare M8 si kit împămîntare inclus; Accesorii de asamblare incluse – cîte 24 buc piulițe clipsabile și șuruburi M6, precum și șaibe plate, 4 buc Picioare de nivelare; Un set cu accesorii (ghidaje întrare cablu, rigle prize electroalimentare); Ghidaje pentru patchcorduri optice; PDU pentru conectarea ventilatoare și alimentarea;	set
11		Dulap 19" 46U/600x600	Confecționat conform standardelor IEC 297; Destinat montării și exploatării înăuntru încăperilor, la temperatura mediului de la 0°C pînă la +40°C; Schelet din tablă de oțel sudată de 1,5 mm, acoperită cu vopsea de pulbere; Lățimi – 600 mm; Adîncimi –600 mm; Sarcina maximă uniform distribuită – 400 kg; Gradul de protecție – IP 30; Ușa cu balamale în partea dreaptă, cu posibilitatea modificării balamalelor pe partea stîngă; Ușile metalice cu perforare; Șine 19" 46U zincate, reglabile continuu în adîncime cu indicarea/marcarea unitelor ; Adecvate pentru montarea aparatelor și dispozitivelor din tehnică informațională și a telecomunicațiilor; Pereți lateral detașabili și blocabili cu perforare; Grupele de ventilatoare cu termostat pe acoperiș; Poliță pentru mediaconvertoare; Împămîntare precablată complet; Bornă de împămîntare M8 si kit împămîntare inclus; Accesorii de asamblare incluse – cîte 24 buc. piulițe clipsabile și șuruburi M6, precum și șaibe plate, 4 buc. Picioare de nivelare; Un set cu accesorii (ghidaje întrare cablu, rigle prize electroalimentare); Ghidaje pentru patchcorduri optice; PDU pentru conectarea ventilatoare și alimentarea;	set

12		Dulap 19"46U/600x800	Confecționat conform standardelor IEC 297; Destinat montării și exploatării înăuntru încăperilor, la temperatura mediului de la 0°C pînă la +40°C; Schelet din tablă de oțel sudată de 1,5 mm, acoperită cu vopsea de pulbere; Lățimi – 600 mm; Adîncimi –800 mm; Sarcina maximă uniform distribuită – 400 kg; Gradul de protecție – IP 30; Ușa cu balamale în partea dreaptă, cu posibilitatea modificării balamalelor pe partea stîngă; Ușile metalice cu perforare; Șine 19" 46U zincate, reglabile continuu în adîncime cu indicarea/marcarea unitelor ; Adecvate pentru montarea aparatelor și dispozitivelor din tehnică informațională și a telecomunicațiilor; Pereți lateral detașabili și blocabili cu perforare; Grupele de ventilatoare cu termostat pe acoperiș; Poliță pentru mediaconvertoare; Împămîntare precablată complet; Bornă de împămîntare M8 și kit împămîntare inclus; Accesorii de asamblare incluse – cîte 24 buc. piulițe clipsabile și șuruburi M6, precum și șaibe plate, 4 buc. Picioare de nivelare; Un set cu accesorii (ghidaje intrare cablu, rigle prize electroalimentare); Ghidaje pentru patchcorduri optice; PDU pentru conectarea ventilatoare și alimentarea;	set
13		Dulap cu montaj pe perete 19", 12U	Rack 12U 600x600mm cu usa din sticla si panouri laterale detașabile. Dispune de orificii pentru cabluri in tavan si podea. Dimensiune: 600x600 mm Greutate: 32 Kg	buc
14		Dulap cu montaj pe perete 19", 15U	Rack 19" 15U 600x600 mm. Usa acestuia este din sticla iar panourile laterale sunt detașabile. Este construit din tabla de 1,5 mm. Dispune de orificii pentru cabluri. Dimensiuni: 600x600 mm Greutate: 20 Kg	buc
15		Dulap cu montaj pe perete 19", 6U	Rack 19" 6U 600x600 mm. Usa acestuia este din sticla iar panourile laterale sunt detașabile. Este construit din tabla de 1,5 mm. Dispune de orificii pentru cabluri. Dimensiuni: 600x600 mm Greutate: 10 Kg	buc
16		Frame 19" cu înălțimea 1200mm din oțel zincat sau vopsit	Material: Steel frame frame and steel cladding cu organaizer pe lungime 1200mm	buc
17		Frame 19" cu înălțimea 2200mm (din oțel zincat sau vopsit) cu patru colțari perforați	Material: Steel frame and steel cladding cu organaizer pe lungime 2200mm	buc
18		Cable organizer, 1U	Fits standard 19" Racks or Wall Mounts Top Cover made from 1mm thick steel, painted black Bottom Panel made from 1.2mm thick steel, painted black	buc
19		Cable organizer, 2U	Fits standard 19" Racks or Wall Mounts Top Cover made from 1mm thick steel, painted black Bottom Panel made from 1.2mm thick steel, painted black	buc
20		Cable organizer vertical	Aceste inele sunt, de obicei montate direct pe șinele verticale ale unui rack de 19 inch, iar pe părțile laterale ale oricărei ICC balamale de montare pe perete, oferind de gestionare a cablurilor verticale de rutare.	buc