

CEREREA OFERTEI DE PREȚURI

Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău.

Obiectul Achiziției achiziționarea materialelor pasive consumabile (fasete; conectoare; șervețele, etc.). conform specificației din Anexei nr.1

1. Prezentarea ofertelor trebuie să conțină și să confirme următoarea informație:

- Costul MDL, incl. TVA;
- Modalitatea de plată 45 zile după livrarea mărfii la depozitul S.A. „Moldtelecom” ;
- Termenul de livrare a mărfii;
- Condiția de livrare – Vânzătorul va asigura transportarea mărfii la depozitul S.A. „Moldtelecom” (mun. Chisinau, str. M.Dragan, 23, bd. Șt cel Mare, 10).
- Cheltuielile de transport vor fi suportate de către Vânzător.

2. Ofertele de prețuri trebuie să fie prezentate în original, în plic sigilat, la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului.

Prezentarea ofertei comerciale până la data de 17.06.2024, ora 12-00.

Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor dl/dna Lilia Izvoreanu, mob.:067467517

După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor , acestea nu v-or fi acceptate.

Deschiderea ofertelor va avea loc în incinta S.A. „Moldtelecom” (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10) la data de 17.06.2024, ora 14-00.

3. Pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a executa contractul de achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set de documente:

- a) Copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;
- b) Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- c) Raportul financiar-copie pentru ultimii trei ani, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului;

d) Informația despre ofertant care va conține minim date generale, informație privind obiectul de activitate pe domenii (în conformitate cu prevederile din Statutul propriu), principala piață de afaceri, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, disponibilitatea personalului.

- e) Declarație pe propria răspundere:

1. Prin prezenta Declarație confirm că compania _____ S.R.L. (S.A.):

- Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate, patrimoniul nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată.

Note:

semnătura

- **Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare.**

Note:

semnătura

- **S.R.L. ”_____”, persoanele de conducere ale companiei, pe parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de corupere.**

Note:

semnătura

- **Nu au fost aplicate sancțiuni administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de S.R.L. ”_____”, persoanele de conducere ale companiei în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.**

Note:

Semnătura

Beneficiarul efectiv (final) al companiei este_____.

Administrator _____

Data _____

f) Certificat cu privire la lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național;

h) Lista beneficiarilor în adresa cărora a fost livrata marfa solicitată

Persoana de contact pentru informații suplimentare:

I. Alexahin – mob. 067199482, fix 022 570 463

R. Gaidău – mob. 068007005, fix 022 441 2211

Catalogul Materiale si Consumabile.

Protecția cablu

Nr.		Denumirea Produsului	Descrierea (caracteristica tehnica)	UM
1		Faseta 100x2,5 (250buc)	Conceput pentru fixarea sau legarea într-un fascicul de cabluri și fire, fixarea unor țevi flexibile ondulate, precum și a altor elemente pe suprafața suportului sau pentru interconectare - lungimea și lățimea: 100 x 2,5 mm;	buc
2		Faseta 200x2,5 (250buc)	Conceput pentru fixarea sau legarea într-un fascicul de cabluri și fire, fixarea unor țevi flexibile ondulate, precum și a altor elemente pe suprafața suportului sau pentru interconectare - lungimea și lățimea: 200 x 2,5 mm;	buc
3		Faseta 370x 6,8 (100buc)	Conceput pentru fixarea sau legarea într-un fascicul de cabluri și fire, fixarea unor țevi flexibile ondulate, precum și a altor elemente pe suprafața suportului sau pentru interconectare Lungime (mm): 370; Lățime (mm): 6.8	buc
4		Scoabe Nr.5 (100 buc.)	Suport universal rotund cu unghi pentru fixarea unui cablu rotund tip UTP-5.	set
5		Scoabe de metal cu fixare dubla d-25mm	Scoabe metalice pentru fixarea tub din p/e d-25mm	buc
6		Scoabe de metal cu fixare dubla d-32mm	Scoabe metalice pentru fixarea tub din p/e d-32mm	buc
7		Scoabe de metal cu fixare dubla d-40mm	Scoabe metalice pentru fixarea tub din p/e d-40mm	buc
8		Surub M6, cu piulita captiva	Surub M6 cu piulita captiva pentru instalarea echipamentelor pe profilurile de 19" in rackuri	set
9		Conector RJ 9	4P4C Pitch - Termination Interface 1.02mm Plating min - Mating 1.270μm Plating min - Termination 1.270μm Positions / Loaded Contacts 4/4 Temperature Range - Operating -40°C to +60°C Current - Maximum per Contact 1.5A Voltage - Maximum 125V DC	buc
10		Conector RJ 45 ecranat	Contact Resistance: 20mΩ max. • IR: 500MΩ min. @ 100 VDC • Current Rating: 1.2A max. at 25°C • DWV: 1000 V DC/60s Contact to Contact • Working Voltage: 100 V • Connector Operating Temperature: -40 °C ~ 85 °C	buc

11		Conector RJ 45	• Contact Resistance: 20mΩ max. • IR: 500MΩ min. @ 100 VDC • Current Rating: 1.2A max. at 25°C • DWV: 1000 V DC/60s Contact to Contact • Working Voltage: 100 V • Connector Operating Temperature: -40 °C ~ 85 °C	buc
12		Conector RJ 11	6P4C Pitch - Termination Interface 1.02mm Plating min - Mating 1.270μm Plating min - Termination 1.270μm Positions / Loaded Contacts 4/4 Temperature Range - Operating -40°C to +60°C Current - Maximum per Contact 1.5A Voltage - Maximum 125V DC	buc
13		Conector RJ 12	6P6C Pitch - Termination Interface 1.02mm Plating min - Mating 1.270μm Plating min - Termination 1.270μm Positions / Loaded Contacts 6/6 Temperature Range - Operating -40°C to +60°C Current - Maximum per Contact 1.5A Voltage - Maximum 125V DC	buc
14		Conector de tip Scotchlok	Conectorul de tip Scotchlok™ (Scotchlock) UY2 pentru împletirea miezurilor de cablu de tip TP cu un diametru de 0,4 până la 0,9 mm și orice tip de izolație de până la 2,08 mm. Conectorul este umplut cu un agregat hidrofoab pentru a împiedica umiditatea să intre în contacte. Nu necesită dezizolare izolată, accelerează și simplifică procesul de împerechere. Datorită calității ridicate de contact și a umplerii hidrofoabe, conectorii UY2 asigură un contact rezistent la umiditate de înaltă calitate pentru întreaga durată de utilizare a cablurilor (40 de ani de funcționare).	buc
15		Pastă de lipit fără acid FLUS-26M	Se utilizează ca flux pentru benzi din oțel pentru tințare cu armătura de cabluri de comunicație, precum și pentru lipirea manșoanelor de susținere a benzilor de ecranare a perechilor coaxiali de dimensiuni mici de 1,2 / 4,6 în cablurile MKT-4 și KM-8/6 în timpul instalării cuplajelor. Proprietățile de curgere ale pastălor sunt verificate prin tencuiala experimentată a armăturii de cablu dezbrăcate. Calitatea fluxului este estimată prin fluiditatea de lipire. Soluția de lipit moale POSSU-30-2 trebuie să se lipiască rapid și bine la locul de tencuit, unsă cu pastă. Livrat în tuburi din aluminiu.	buc
16		Pasta de lipit POS-30 (150g/buc)	Pentru lipirea pieselor din cupru și altele	buc
17		Pasta de lipit POS-40 (150g/buc)	Pentru lipirea pieselor din cupru și altele	buc

18		Pasta de lipit POS-61 (200g/buc)	Pentru lipirea pieselor din cupru și altele	buc
19		Bandă izolantă PHV	Banda izolanta PHV Lățime 19mm Lungime în rulou 10m	buc
20		Set marker pentru cablu UTP 50buc	Pentru marcaea cablului de tip UTP in repartitoare, dulapuri de distributie	buc
21		Air curatare fibra optica si conectori	Micro-dusterul Canned Air conține difluoretan pur 100%, un propulsor incolor, inodor, fără umiditate, sigur pentru ozon, care poate produce o presiune mai mare de 70 psi. • Filtrată la 0,2 microni, 10 oz. de difluoretan 100% pur•	buc
22		Servetele pentru conectori optici antistatice	Șervețele special concepute pentru curățarea suprafețelor delicate (optice, lentile, instrumente). Sunt foarte higroscopice. Nu zgârie suprafața și nu lasă scame. Pachetul contine 280 de servetele, dimensiunea servetelului: 11,4 x 21,3 cm. Ambalaj dozator Pop-Up convenabil care protejează șervețelele de umezeală și praf.	buc
23		Servetele cu spirt izopropilic pentru curatare fibra optica si conectori	Servetelele au dimensiunea: 10 x 15cm si sunt ambalate individual. Contin alcool izopropilic.	buc
24		Clei VK-9	VK-9 este o compoziție compozită, bicomponentă, la rece. Adezivul VK-9 se bazează pe rășini epoxidice și poliamidice modificate cu compuși organosilici și umpluturi minerale. Aspect: masă vâscoasă omogenă de la gri la alb fără incluziuni străine. Viabilitate, h: 2,5 Rezistența îmbinării adezive se realizează după expunerea la 20°C, kgf/cm²: în 5-7 ore - 10-12; după 18-20 ore - 150-160	set
25		Soluție pt curatare CO „D” Gel Cable Solvent	Îndepărtează gelurile pentru cabluri, compușii de blocare, Icky Pic și C-ciment Funcționează pe cablu de cupru și fibră optică Nu conține TCE, HCFC sau clorură de metilen	1
26		Alcool izopropilic	Îndepărtează gelurile pentru cabluri, compușii de blocare, Icky Pic și C-ciment Funcționează pe cablu de cupru și fibră optică Nu conține TCE, HCFC sau clorură de metilen	1